



BEDIENINGSORGANEN

1. Geluidsterkteregelaar + batterijschakelaar (R10)
2. Golfbereikschakelaar
3. Afstemming

SPECIFICATIE

Lange golf	1150-2000 m (260-150 kHz)
Middengolf	184- 580 m (1620-517 kHz)
Luidspreker	49 242 89
Voedingsspanning	4,5 V (3 × 1,5 V)
Verbruik	55 mA – 30 mW
Uitgangsvermogen	300 mW
Afmetingen	15 × 25 × 6 cm

OVERZICHT HALFGELEIDERS

TS 1	OC 44	Oscillator en menggedeelte
TS 2	OC 45	MF-versterker
TS 3	OC 45	MF-versterker
TS 4	OC 71	LF-versterker
TS 5	OC 71	LF-versterker
TS 6,7	2-OC 74	Eindversterker
GR 1	OA 79	Detector
GR 2	OA 79	Begrenzer

AANSLUITINGEN

- Buitenantenne
- Oortelefoon

CODENUMMERS

Kast	4822 420 40117
Achterwand	4822 422 30061
Sierplaat op front	4822 458 40118
Sierschroef bevestiging achterwand	A3 714 46
Voet	4822 462 70363
Handgreep	4822 498 40196
Schroef bevestiging handgreep	4822 500 10098
Schaal	4822 333 20007
Druktoets (golfgebied)	P4 382 37/UB
Sierplaat rond druktoets	4822 459 20093
Golfgebied-schakelaar	A3 792 21
Schroef bevestiging plaat op de schakelaar-aandrijving	A3 715 16
Knop geluidsterkte	4822 413 50501
Knop afstemming	4822 413 60115
Veer op variabele condensator	A3 818 05
Tule bevestiging variabele condensator	975/8 × 10
Sierschroef bevestiging knop afstemming	4822 111 00277
Antennestekerbus	4822 179 01056
Batterijveer	4822 492 50469
Batterijhouder	4822 256 60129
Oortelefoonaansluiting	4822 211 00965
Moer bevestiging oortelefoonaansluiting	4822 505 10043
Ferroceptor MG/LG	4822 158 60028
Ingangstransformator	A3 162 26
Uitgangstransformator	A3 154 31
Variabele condensator	49 002 42
Geluidsterkteregelaar R 10	E 088 CA/20B29

